



## 009549      ACEITE TK

### DESCRIPCION

Aceite para madera natural

### PROPIEDADES

Mezcla de aceites naturales para nutrir y conservar la made ra natural. Contiene aditivos que absorben la radiación UV.

### USOS

Mueble auxiliar. Contract. Mobiliario urbano en exterior. Mobiliario bajo porches en exterior.

### CARACTERÍSTICAS Y ESTADO FISICO

Liquido. Viscoso. Característico

### DATOS TÉCNICOS

Viscosidad (DIN 4) 25°C: 12-14" A 25°C  
Peso específico 25°C (kg/l): 0,870-0,890 K(L)  
Solidos (%):      48.630  
COV's % peso.:      49.364  
% Carbono en peso:      3.289  
COV's g/l:      434.400

### ALMACENAJE Y SEGURIDAD

En su envase original bien cerrado. Lugares frescos, a temperatura no superior a 30°C, alejado de fuentes de calor y de la luz del sol directa. En estas condiciones de almacenamiento el producto se mantiene estable durante 12 meses.

Para la utilización, se recomienda buena ventilación, uso de mascarilla con absorbente químico, gafas protectoras y guantes de goma.

NOTA: Todos los componentes son de uso general, en la Industria de Barnices y Pinturas.



## NOTA

La información y datos técnicos que contiene el presente documento corresponden a nuestro mejor conocimiento, son exactos en cuanto al cumplimiento de las normas de formulación, control de calidad y procesos de producción internos de OMAR COATINGS S.A. El producto y la información están destinados al uso industrial para profesionales que posean las habilidades y conocimientos apropiados en la industria a la que se refiere el producto. Cualquier otro uso distinto al que hace referencia este documento quedará bajo su propia responsabilidad. La mano de obra, las condiciones ambientales, los equipos de aplicación y/o construcción, así como la calidad de los otros materiales y otras variables que afectan a los resultados están fuera de de nuestro control.